

Propunem urmatoarele modificari la OMT 548/2014

Art. 13 va avea urmatorul continut:

„Art. 13

- (1) Autorizațiile emise și valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin își păstrează valabilitatea până la data de 31 Martie 2020.
- (2) Pentru preschimbarea autorizațiilor la care face referire alin. (1), Autoritatea Navală Română nu percep tarif.”

Art. 14 va avea urmatorul continut:

„Art. 14

Serviciul de remorcat de manevră al navelor maritime se asigură în baza contractului încheiat în mod nediscriminatoriu între administrațiile portuare și operatori economici specializați, autorizați în baza prezentului ordin, pe baza criteriilor impuse prin contractul-cadru.”

Art. 2 din Anexa nr. 1 va avea urmatorul continut:

„Art. 2

Autorizația pentru desfășurarea remorcajului de manevră al navelor maritime se va elibera cu respectarea numărului de remorchere și tracțiunea la cârlig impuse de contractul cadru al administrației portuare, remorcajul de manevră al navelor maritime urmand să efectue după cum urmează:

- a)pentru a efectua remorcajul de manevră al navelor maritime la nave cu o lungime maximă de până la 120 m inclusiv și/sau tonaj net până la 1.000, este necesar minimum un remorcher cu valoarea tracțiunii la cârlig de minimum 5 tone forță;
- b)pentru a efectua remorcajul de manevră al navelor maritime la nave cu o lungime maximă de peste 120 m, dar nu mai mult de 150 m, sunt necesare minimum două remorchere, unul cu valoarea tracțiunii la cârlig de minimum 5 tone forță și cel de-al doilea cu valoarea tracțiunii la cârlig de minimum 10 tone forță;
- c)pentru a efectua remorcajul de manevră al navelor maritime la nave cu o lungime maximă de peste 150 m, dar nu mai mult de 200 m, sunt necesare minimum două remorchere, unul cu valoarea tracțiunii la cârlig de minimum 10 tone forță și cel de-al doilea cu valoarea tracțiunii la cârlig de minimum 20 tone forță;
- d)pentru a efectua remorcajul de manevră al navelor maritime la nave cu o lungime maximă de peste 200 m, dar nu mai mult de 250 m, sunt necesare minimum 3 remorchere, două cu valoarea tracțiunii la cârlig de minimum 20 tone forță și unul cu valoarea tracțiunii la cârlig de minimum 40 tone forță;
- e)pentru a efectua remorcajul de manevră al navelor maritime la nave cu o lungime maximă de peste 250 m, sunt necesare minimum 4 remorchere, două cu valoarea tracțiunii la cârlig de minimum 20 tone forță și celelalte două cu valoarea tracțiunii la cârlig de minimum 40 tone forță.

Pentru Porturile Constanța, Midia și Mangalia serviciul de siguranță remorcajul de manevră al navelor maritime va fi prestat exclusiv cu remorchere având minim 2 linii de propulsie sau omnidirectionale (azimutale sau cicloidale).

Serviciul de siguranță remorcajul de manevră al navelor maritime va fi prestat exclusiv cu remorcherele în baza carora a fost emisă autorizația de remorcat nave maritime.”